



rs 12

Hardware per la rilevazione
presenze e il controllo accessi





rs12

All'interno della nuova gamma Smart Solari, l'**rs12** unito al nuovo applicativo Smart talk rappresenta la Soluzione sicura in termini di sicurezza informatica.

Compatibile con Termtalk.

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------------------------|---|
| Letture RFID | ISO 14443 A/B (Mifare Classic / Desfire, ISO, HCE) 125 kHz |
| Letture BLE | Utilizzo con APP IN/OUT per IOS e Android |
| Letture magnetico (opzionale) | ISO 7811 traccia 2 |
| Letture ottico (opzionale) | QR code reader |
| Display | TFT Touch Screen 4.3" |
| Tastiera | Virtualizzata su display touch |
| Uscite digitali | 2 OUT (1A/30Vcc, un contatto NA e un contatto NA/NC) |
| Ingressi digitali | 2 IN (5-30Vcc) |
| Comunicazione | Ethernet (1 porta 10/100 Mbps) Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Supporta protocolli di sicurezza) RS232 (1 porta) RS485 (1 porta) |
| Tensione di alimentazione | PoE (IEEE 802.3 af) 12Vcc |
| Massima potenza assorbita | 10W |
| Grado di protezione | IP54 escluse opzioni |
| Indicatori | Indicatore acustico, Display LED collocati su antenne |
| Dimensioni (LxHxP mm) | 161x160x85.5 mm |
| Installazione | A parete |
| Temperatura di funzionamento | -5/45°C |
| Software acquisizione dati | SmartTalk (In cloud - On premises) TermTalk (On premises) |

