



rs58

Hardware per la rilevazione
presenze e il controllo accessi






rs58

rs58 rinnovato tecnologicamente diventa con l'rs12 e SmartTalk la soluzione sicura in termini di sicurezza dei dati.

Compatibile con TermTalk.

Caratteristiche tecniche

Letture RFID	ISO 14443 A/B (Mifare Classic /Desfire, ISO) 125 kHz
Letture BLE	Utilizzo con APP IN/OUT per IOS e Android
Letture magnetico (opzionale)	ISO 7811 traccia 2
Letture ottico (opzionale)	QR code reader
Display	TFT Touch Screen 7"
Tastiera	Virtualizzata su display touch
Uscite digitali	2 OUT (1A/30Vcc, un contatto No e un contatto NO/NC)
Ingressi digitali	2 IN (5-30vCC)
Comunicazione	Ethernet /1 porta 10/100/1000 Mbps) Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (supporta protocolli di sicurezza) (opzionale) 1 porta RS232 / RS485
Tensione di alimentazione	PoE (IEEE-802.3 af) 12Vcc (opzionale)
Massima potenza assorbita	8W
Grado di protezione	IP54 escluse opzioni
Indicatori	Indicatore acustico, Display LED collocati su antenne
Dimensioni (LxHxP)	200X260X70
Installazione	A parete
Temperatura di funzionamento	0/40°C
Software acquisizione dati	SmartTalk (In cloud - On premises) TermTalk (On premises)



SOLARI DI UDINE SPA si riserva il diritto di modificare questo documento in qualsiasi momento, poiché le specifiche possono essere soggette a modifiche.